

口吸管

V1.1 2025.10.30

型号: H0820 规格: 1 支/盒

产品说明

口吸管用于和拉制的毛细玻璃管(型号: H0450)配合转移胚胎使用。本产品由硅胶管、硅胶咬嘴、0.22 μm 滤器、含脱脂棉微型过滤器、手持笔、姓名牌组成,可有效吸附口水、过滤空气、避免污染。整体可高压灭菌,配备专用接头,可快速更换过滤器脱脂棉及 0.22 μm 滤器。

使用方法

- 1. 在姓名牌或微型过滤器上做好标记,将口吸管挂在颈部。
- 2. 咬嘴含在口中,将拉制的毛细玻璃管插入手持笔前端硅胶塞孔洞中。毛细玻璃管必须插入1-2 cm,完全通过硅胶塞,插入过浅可能导致硅胶塞孔洞后端自封闭,胚胎无法吹吸。注意:插入毛细玻璃管时必须保持手指干燥,无化妆品(可用75%酒精擦除),垂直于硅胶塞孔洞轻轻插入,避免用力粗暴插入,防止捏碎或折断毛细玻璃管擦伤手指。新口吸管硅胶塞孔洞可能过紧,需用毛细玻璃管反复拔插数次疏通。
- 3. 呼出空气通过微型过滤器内的脱脂棉吸附口水,再通过 0.22 μm 滤器除菌。需经常拧开微型过滤器检查脱脂棉是否被打湿、及时更换脱脂棉。0.22 μm 滤器建议每月更换一次。
- 4. 咬嘴可用 200 μL 黄枪头或 1000 μL 蓝枪头替代。使用枪头替代需注意,1:枪头如果是无 DNA、RNA,需咨询枪头厂家,该型号枪头是否用 DEPC 水浸泡过!防止含在口腔影响健康。2:枪头尖端过细,会影响气体吹吸,需要剪掉枪头前部尖端。
- 5. 如遇到吹吸胚胎困难,按下述方法查找原因。
 - a. 各个连接部件是否漏气,是否拧紧? 经常高压灭菌容易导致橡胶部件老化漏气,减少产品 寿命。
 - b. 脱脂棉是否被打湿?需及时更换脱脂棉。
 - c. 0.22 µm滤器是否通畅,可将 0.22 µm 过滤器取下,按气流方向吹一下判断。



d. 毛细玻璃管是否完全插入通过硅胶塞孔洞,硅胶塞孔洞是否阻塞,可反复拔插毛细玻璃管 疏通硅胶塞孔洞。



微信扫码 咨询客服

- **%** 025-66068668
- □ njabsw@163.com
- ◎ 江苏南京浦口大余所路5号